Multitubes Polyamide

TM-multitubes

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques :
gaine PVC noir,
excellente résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques en général.
Raccordements :
connecteurs multiples avec connexion instantanée.
Gamme de températures : - 40°C à + 80°C
Conditionnement :
en couronne.
Pour toutes dimensions et conditionnements ne figurant pas sur la liste, **nous consulter**.

Réf.25 m	Nbrs de tubes	Ø int. x Ø ext. en mm	Ø ext ± 0,5 mm	Pression de service en bar à **23°C**	Pression d'éclatement en bar à **23°C**
TM.01.27.04	1	2,7 x 4	6	23	77
TM.02.27.04M	2	2,7 x 4	Méplat	23	77
TM.04.27.04	4	2,7 x 4	11,5	23	77
TM.07.27.04	7	2,7 x 4	14	23	77
TM.12.27.04	12	2,7 x 4	19,5	23	77
TM.01.04.06	1	4 x 6	8	27	80
TM.02.04.06M	2	4 x 6	Méplat	27	80
TM.04.04.06	4	4 x 6	16,5	27	80
TM.07.04.06	7	4 x 6	21	27	80
TM.12.04.06	12	4 x 6	28	27	80
TM.01.06.08	1	6 x 8	10	19	58
TM.02.06.08M	2	6 x 8	Méplat	19	58
TM.04.06.08	4	6 x 8	21,5	19	58
TM.07.06.08	7	6 x 8	27	19	58
TM.01.08.10	1	8 x 10	12	15	53