

Tubes



TUBE POLYURÉTHANE POLYESTER	TP.11	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RACCORDEMENT	TEMPÉRATURE	CONDITIONNEMENT
Les tubes en polyuréthane présentent une excellente résistance à l'usure, autorisent de faibles rayons de courbure même à froid et possèdent une bonne tenue aux huiles et aux graisses. Combinés à un comportement à l'éclatement optimisé et à une bonne reprise élastique, ces tubes sont particulièrement adaptés pour l'alimentation d'ensembles mobiles avec de l'air comprimé dans des espaces restreints.		Les tubes présentent une bonne résistance aux huiles et aux graisses.	Raccords instantanés	- 20°C à + 60°C	Couronne de 25 m en dévidoir

TUBE POLYURÉTHANE POLYESTER		TP.11					
Réf. 25 m	Ø int. x Ø ext. (mm)	Pression de service à 23°C (bar)	Pression d'éclatement à 23°C (bar)	Rayon de courbure à 23°C (mm)	Marquage	Couleur *	
TP.11.25.04I-D	2,5 x 4	10	30	12	oui	☒	
TP.11.04.06I-D	4 x 6	9	27	15	oui	☒	
TP.11.05.08I-D	5,5 x 8	8	24	20	oui	☒	
TP.11.07.10I-D	7 x 10	8	24	25	oui	☒	
TP.11.25.04N-D	2,5 x 4	10	30	12	oui	■	
TP.11.04.06N-D	4 x 6	9	27	15	oui	■	
TP.11.05.08N-D	5,5 x 8	8	24	20	oui	■	
TP.11.07.10N-D	7 x 10	8	24	25	oui	■	
TP.11.25.04B-D	2,5 x 4	10	30	12	oui	■	
TP.11.04.06B-D	4 x 6	9	27	15	oui	■	
TP.11.05.08B-D	5,5 x 8	8	24	20	oui	■	
TP.11.07.10B-D	7 x 10	8	24	25	oui	■	
Température	-10°C	0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
Coefficient	1	1	1	0,9	0,8	0,7	0,6

* autres couleurs sur demande