

Tubes



TUBE POLYURÉTHANE SPIRALÉ AVEC RACCORD	TST.11	RACCORDEMENT	TEMPÉRATURE	CONDITIONNEMENT
Excellente mémoire, grande souplesse, facilite le travail des opérateurs.		Raccords instantanés et raccords à coiffe	- 40°C à + 60°C	Longueur

TUBE POLYURÉTHANE SPIRALÉ AVEC RACCORD			TST.11					
Réf.	Ø int. x Ø ext. (mm)	Ø extérieur spirale (mm)	Pression de service à 23°C (bar)	Pression d'éclatement à 23°C (bar)	Longueur utile (m)	Longueur fermée (mm)	Raccord	Couleur
TST.11.04.06.4	4 x 6	37	9	28	4	380	G1/4	■
TST.11.04.06.8	4 x 6	37	9	28	8	760	G1/4	■
TST.11.05.08.4	5 x 8	56	11	46	4	310	G1/4	■
TST.11.05.08.8	5 x 8	56	11	46	8	640	G1/4	■
TST.11.06.10.4	6 x 10	70	7	28	4	330	G1/4	■
TST.11.06.10.8	6 x 10	70	7	28	8	680	G1/4	■
TST.11.08.12.4	8 x 12	84	6	24	4	320	G3/8	■
TST.11.08.12.8	8 x 12	84	6	24	8	660	G3/8	■

Température	-40°C	20°C	30°C	50°C	60°C
Coefficient	1	1	0,83	0,64	0,47