



 **Socafluid**  
Groupe

# sopra

## Fiche technique

---

**TRAITEMENT D'AIR | ACCESSOIRE  
Lubrifiant RA.59.00.02**

# Traitement d'air | Accessoire | Lubrifiant RA.59.00.02

## CARACTÉRISTIQUES

- Bidon de **2 litres**
- Tenue basse température
- Capacité de désémulsion
- **Grade ISO 22/32/46/100**
- Fluide pneumatique
- Inerte vis-à-vis des élastomères
- Anti-rouille
- Anti-corrosion
- Anti-oxydation

## AVANTAGES

- Bas point d'écoulement (anti-givre)
- Additifs extrême pression et anti-usure
- Bonne protection contre la corrosion
- Désémulsion optimisée (séparation rapide en cas de pollution par de l'eau de condensation)

## APPLICATIONS

Le lubrifiant RA.59.00.02 est dédié aux équipements pneumatiques, exempt de plomb et conforme à la législation en vigueur pour le travail en atmosphère confinée.

Son application se fait au moyen de réservoirs, centrales de graissage, atomiseurs de ligne... et concerne :

- les matériels pneumatiques de chantiers et de carrières ;
- les outils pneumatiques ;
- les machines diverses à air comprimé ;
- les mouvements en atmosphère humide et organes de machines soumis à délavage à l'eau.



## VALEURS

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	MÉTHODES	VALEURS MOYENNES	22	32	46	100
Grade ISO	-	-		22	32	46	100
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NFT 60101		855	869	873	882
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NFT 60100		21,9	33,4	47,1	96,6
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NFT 60100		4,5	5,7	7,1	11,1
Indice de viscosité	-	NFT 60136		121	113	110	100
Point d'écoulement	°C	NFT 60105		-27	-27	-27	-24
Point d'éclair	°C	NFT 60118		190	208	214	236

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.

## HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

À stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.



Retrouvez nos produits sur [sopra-pneumatic.com](http://sopra-pneumatic.com)

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.



DES DYNAMIQUES EN SYNERGIE

Groupe Socafluid est un groupe industriel français composé de quatre sociétés spécialisées en solutions d'automatisation pneumatique, fluidique, vide, préhension et robotique.

[WWW.GROUPE-SOCAFLUID.FR](http://WWW.GROUPE-SOCAFLUID.FR)



**SOCIÉTÉ SOPRA**

473, avenue Édouard Herriot  
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

**04 74 02 98 98**

**commercial@sopra-pneumatic.fr**

[WWW.SOPRA-PNEUMATIC.COM](http://WWW.SOPRA-PNEUMATIC.COM)