Informations techniques

Les raccords de la série DN sont en **laiton nickelé**. Ils sont à utliser avec un tube adapté et des colliers nécessaires.

SERVICE



-20 à 80°C



-99 KPa à 80 bar



Certifications et normes

Tubes

Ø 4 à 50 mm intérieur

Raccordements

1/8" à 2"

Fluides compatibles

- L'air comprimé,
- L'eau,
- Le vide industriel,
- L'huile.

Décomposition du raccord

Parties du raccord		Matières
A	Corps	Laiton nickelé
B	Joint	Nitrile *Option FKM sur demande*

SÉRIE DN » Douilles cannelées



DN600

Douille cannelée filetage conique

	Ø	R
DN600-04R18	04	1/8
DN600-04R14	04	1/4
DN600-05R18	05	1/8
DN600-06R18	06	1/8
DN600-06R14	06	1/4
DN600-07R18	07	1/8
DN600-07R14	07	1/4
DN600-07R38	07	3/8
DN600-08R18	08	1/8
DN600-08R14	08	1/4
DN600-08R38	08	3/8
DN600-09R18	09	1/8
DN600-09R14	09	1/4
DN600-09R38	09	3/8
DN600-09R12	09	1/2
DN600-10R14	10	1/4
DN600-10R38	10	3/8
DN600-10R12	10	1/2
DN600-12R14	12	1/4
DN600-12R38	12	3/8
DN600-12R12	12	1/2
DN600-15R38	15	3/8
DN600-15R12	15	1/2
DN600-15R34	15	3/4
DN600-19R38	19	3/8
DN600-19R12	19	1/2
DN600-19R34	19	3/4
DN600-25R34	25	3/4
DN600-25R100	25	1
DN600-30R100	30	1
DN600-30R114	30	1 1/4
DN600-32R100	32	1
DN600-40R112	40	1 1/2
DN600-50R200	50	2



DN601

Douille cannelée filetage cylindrique

	Ø	G
DN601-02M3D	02	M3
DN601-02M5H	02	M5
DN601-03M3D	03	M3
DN601-03M5H	03	M5
DN601-04M5H	04	M5
DN601-05G18	05	1/8
DN601-05G14	05	1/7
DN601-06G18	06	1/8
DN601-06G14	06	1/4
DN601-07G18	07	1/8
DN601-07G14	07	1/4
DN601-08G18	08	1/8
DN601-08G14	08	1/4
DN601-08G38	08	3/8
DN601-09G18	09	1/8
DN601-09G14	09	1/4
DN601-09G38	09	3/8
DN601-09G12	09	1/2
DN601-10G14	10	1/4
DN601-10G38	10	3/8
DN601-10G12	10	1/2
DN601-12G14	12	1/4
DN601-12G38	12	3/8
DN601-12G12	12	1/2
DN601-15G38	15	3/8
DN601-15G12	15	1/2



DN601B

Douille cannelée filetage cylindrique avec joint torique

	Ø	G
DN601B-04M5H	04	M5
DN601B-05G18	05	1/8
DN601B-05G14	05	1/4
DN601B-06G18	06	1/8
DN601B-06G14	06	1/4
DN601B-07G18	07	1/8
DN601B-07G14	07	1/4
DN601B-08G18	08	1/8
DN601B-08G14	08	1/4
DN601B-08G38	08	3/8
DN601B-09G18	09	1/8
DN601B-09G14	09	1/4
DN601B-09G38	09	3/8
DN601B-09G12	09	1/2
DN601B-10G14	10	1/4
DN601B-10G38	10	3/8
DN601B-10G12	10	1/2
DN601B-12G38	12	3/8
DN601B-12G12	12	1/2
DN601B-15G38	15	3/8
DN601B-15G12	15	1/2
DN601B-16G38	16	3/8
DN601B-16G12	16	1/2
DN601B-17G38	17	3/8
DN601B-17G12	17	1/2
DN601B-20G12	20	1/2
DN601B-20G34	20	3/4
DN601B-25G34	25	3/4



DN603

Douille cannelée taraudage femelle

	Ø	G
DN603-05G18	05	1/8
DN603-05G14	05	1/4
DN603-06G18	06	1/8
DN603-06G14	06	1/4
DN603-07G18	07	1/8
DN603-07G14	07	1/4
DN603-08G18	08	1/8
DN603-08G14	08	1/4
DN603-08G38	08	3/8
DN603-09G14	09	1/4
DN603-09G38	09	3/8
DN603-09G12	09	1/2
DN603-10G14	10	1/4
DN603-10G38	10	3/8
DN603-10G12	10	1/2
DN603-12G38	12	3/8
DN603-12G12	12	1/2
DN603-15G38	15	3/8
DN603-15G12	15	1/2
DN603-19G12	19	1/2



DN653

Douille cannelée en équerre femelle

	Ø	G
DN653-05G18	05	1/8
DN653-05G14	05	1/4
DN653-06G18	06	1/8
DN653-06G14	06	1/4
DN653-07G18	07	1/8
DN653-07G14	07	1/4
DN653-08G18	08	1/8
DN653-08G14	08	1/4
DN653-09G18	09	1/8
DN653-09G14	09	1/4
DN653-10G14	10	1/4



DN650

Douille cannelée en équerre mâle conique

	Ø	R
DN650-05R18	05	1/8
DN650-05R14	05	1/4
DN650-06R18	06	1/8
DN650-06R14	06	1/4
DN650-07R18	07	1/8
DN650-07R14	07	1/7
DN650-08R18	08	1/8
DN650-08R14	08	1/4
DN650-09R18	09	1/8
DN650-09R14	09	1/4
DN650-10R14	10	1/4



DN580

Douille cannelée union double

	Ø
DN580-05	05
DN580-06	06
DN580-07	07
DN580-08	08
DN580-09	09
DN580-10	10
DN580-12	12
DN580-15	15
DN580-20	20
DN580-25	25



DN540

Té égal et inégal

	Ø D1	Ø D2
DN540-04	04	04
DN540-06	06	06
DN540-07	07	07
DN540-08-06	08	06
DN540-08	08	08
DN540-09	09	09
DN540-10-08	10	08
DN540-10	10	10
DN540-12-08	12	08
DN540-12-10	12	10
DN540-12	12	12
DN540-15-10	15	10
DN540-15-12	15	12
DN540-15	15	15
DN540-20-15	20	15
DN540-20	20	20
DN540-26	26	26