Informations techniques

Les raccords de la série DS sont en **inox AISI 316L**.

SERVICE

-20 à 200°C

-99 KPa à 20 bar

air eau

Certifications et normes

Tubes

Ø 6 à 50 mm intérieur

Raccordements

1/8'' à 2''

Fluides compatibles

Fluides liquides et gazeux

SÉRIE DS » Douilles cannelées







DS600

Douille cannelée mâle conique

	Ø	R		Ø	R
DS600-06R18	06	1/8	DS600-12R12	12	1/2
DS600-06R14	06	1/4	DS600-15R38	15	3/8
DS600-07R18	07	1/8	DS600-15R12	15	1/2
DS600-07R14	07	1/4	DS600-20R12	20	1/2
DS600-08R18	08	1/8	DS600-20R34	20	3/4
DS600-08R14	08	1/4	DS600-25R34	25	3/4
DS600-08R38	08	3/8	DS600-25R100	25	1
DS600-09R14	09	1/4	DS600-30R100	30	1
DS600-09R38	09	3/8	DS600-30R114	30	1 1/4
DS600-10R14	10	1/4	DS600-32R114	32	1 1/4
DS600-10R38	10	3/8	DS600-38R112	38	1 1/2
DS600-12R14	12	1/4	DS600-50R200	50	2
DS600-12R38	12	3/8			

DS540

Té égal et inégal

	Ø
DS540-05	05
DS540-07	07
DS540-09	09

DS580

Douille cannelée union double

	Ø
DS580-04	04
DS580-07	07
DS580-10	10