DS

Informations techniques

Les raccords de la série DS sont en **inox AISI 316L**.

SERVICE

-20 à 200°C

-99 KPa à 20 bar



Certifications et normes

Matière

Inox AISI 316L

Raccordements

1/8" à 4" Gaz

Fluides compatibles

- Neutres,
- Agressifs,
- Gazeux,
- Liquides.

SÉRIE DS Inox






DS500
Mamelon M/M conique

	R
DS500-R18	1/8
DS500-R14	1/4
DS500-R38	3/8
DS500-R12	1/2
DS500-R34	3/4
DS500-R100	1
DS500-R114	1 1/4
DS500-R112	1 1/2
DS500-R200	2
DS500-R212	2 1/2
DS500-R300	3

DS503
Mamelon M/M conique sans 6 pans

	R
DS503-R18	1/8
DS503-R14	1/4
DS503-R38	3/8
DS503-R12	1/2
DS503-R34	3/4
DS503-R100	1
DS503-R114	1 1/4
DS503-R112	1 1/2
DS503-R200	2
DS503-R212	2 1/2
DS503-R300	3

DS504
Mamelon M/M cylindrique sans 6 pans

	G
DS504-G18	1/8
DS504-G14	1/4
DS504-G38	3/8
DS504-G12	1/2
DS504-G34	3/4
DS504-G100	1
DS504-G114	1 1/4
DS504-G112	1 1/2
DS504-G200	2
DS504-G212	2 1/2
DS504-G300	3

DS510
Réduction M/M Conique

	R	R
DS510-R18R14	1/8	1/4
DS510-R14R38	1/4	3/8
DS510-R14R12	1/4	1/2
DS510-R38R12	3/8	1/2
DS510-R38R34	3/8	3/4
DS510-R12R34	1/2	3/4
DS510-R12R100	1/2	1
DS510-R34R100	3/4	1
DS510-R34R114	3/4	1 1/4

	R	R
DS510-R100R114	1	1 1/4
DS510-R100R112	1	1
DS510-R114R112	1 1/4	1 1/2
DS510-R114R200	1 1/4	2
DS510-R112R200	1 1/2	2
DS510-R112R212	1 1/2	2 1/2
DS510-R200R212	2	2 1/2
DS510-R212R300	2 1/2	3







DS152
Raccord droit M/F 3 pièces

	R
DS152-R18G18	1/8
DS152-R14G14	1/4
DS152-R38G38	3/8
DS152-R12G12	1/2
DS152-R34G34	3/4
DS152-R100G100	1
DS152-R114G114	1 1/4
DS152-R112G112	1 1/2
DS152-R200G200	2

DS153
Raccord droit F/F 3 pièces

	G
DS153-G18	1/8
DS153-G14	1/4
DS153-G38	3/8
DS153-G12	1/2
DS153-G34	3/4
DS153-G100	1
DS153-G114	1 1/4
DS153-G112	1 1/2
DS153-G200	2
DS153-G212	2 1/2
DS153-G300	3

DS543
Manchon femelle

	G
DS543-G18	1/8
DS543-G14	1/4
DS543-G3w8	3/8
DS543-G12	1/2

DS545
Manchon femelle sans 6 pans

	G
DS545-G18	1/8
DS545-G14	1/4
DS545-G38	3/8
DS545-G12	1/2
DS545-G34	3/4
DS545-G100	1
DS545-G114	1 1/4
DS545-G112	1 1/2
DS545-G200	2
DS545-G212	2 1/2
DS545-G300	3
DS545-G400	4

DS555
Manchon de réduction sans 6 pans

	G	G
DS555-G18G14	1/8	1/4
DS555-G14G38	1/4	3/8
DS555-G14G12	1/4	1/2
DS555-G38G12	3/8	1/2
DS555-G38G34	3/8	3/4
DS555-G12G34	1/2	3/4
DS555-G12G100	1/2	1
DS555-G34G100	3/4	1
DS555-G34G114	3/4	1 1/4

	G	G
DS555-G100G114	1	1 1/4
DS555-G100G112	1	1 1/2
DS555-G114G112	1 1/4	1 1/2
DS555-G114G200	1 1/4	2
DS555-G112G200	1 1/2	2
DS555-G112G212	1 1/2	2 1/2
DS555-G200G212	2	2 1/2
DS555-G200G300	2	3
DS555-G212G300	2 1/2	3






DS530
Réduction M/F conique

	R	G
DS530-R14G18	1/4	1/8
DS530-R38G18	3/8	1/8
DS530-R38G14	3/8	1/4
DS530-R12G14	1/2	1/4
DS530-R12G38	1/2	3/8
DS530-R34G38	3/4	3/8
DS530-R34G12	3/4	1/2
DS530-R100G12	1	1/2
DS530-R100G34	1	3/4
DS530-R114G34	1 1/4	3/4

	R	G
DS530-R114G100	1 1/4	1
DS530-R112G100	1 1/2	1
DS530-R112G114	1 1/2	1 1/4
DS530-R200G114	2	1 1/4
DS530-R200G112	2	1 1/2
DS530-R212G112	2 1/2	1 1/2
DS530-R212G200	2 1/2	2
DS530-R300G200	3	2
DS530-R300G212	3	2 1/2

DS521
Grossisseur M/F cylindrique

	G	G
DS521-G18G14	1/8	1/4
DS521-G18G38	1/8	3/8
DS521-G14G38	1/4	3/8
DS521-G14G12	1/4	1/2
DS521-G14G34	1/4	3/4
DS521-G38G12	3/8	1/2
DS521-G38G34	3/8	3/4
DS521-G38G100	3/8	1
DS521-G12G34	1/2	3/4

	G	G
DS521-G12G100	1/2	1
DS521-G34G100	3/4	1
DS521-G34G114	3/4	1 1/4
DS521-G34G112	3/4	1 1/2
DS521-G100G114	1	1 1/4
DS521-G100G112	1	1 1/2
DS521-G114G112	1 1/4	1 1/2

DS701
Adaptateur métrique gaz

	G x 1,5	G
DS701-M14KG14	M14	1/4
DS701-M16KG14	M16	1/4
DS701-M18KG38	M18	3/8
DS701-M18KG12	M18	1/2
DS701-M22KG38	M22	3/8
DS701-M22KG12	M22	1/2

SÉRIE DS Inox



DS523

Prolongateur M/F conique

	R	H
DS523-R18-H12	1/8	12
DS523-R14-H15	1/4	15
DS523-R38-H16	3/8	16
DS523-R12-H19	1/2	19
DS523-R34-H19	3/4	19
DS523-R100-H21	1	21
DS523-R114-H22	1 1/4	22
DS523-R112-H33	1 1/2	33



DS250

Écrou

	G
DS250-G18	1/8
DS250-G14	1/4
DS250-G38	3/8
DS250-G12	1/2
DS250-G34	3/4
DS250-G100	1
DS250-G114	1 1/4
DS250-G112	1 1/2
DS250-G200	2



DS593

Traversée de cloison F/F

	G
DS593-M5H	M5
DS593-G18	1/8
DS593-G14	1/4
DS593-G38	3/8



DS020

Équerre 90°

	R	G
DS020-R18G18	1/8	1/8
DS020-R14G14	1/4	1/4
DS020-R38G38	3/8	3/8
DS020-R12G12	1/2	1/2
DS020-R34G34	3/4	3/4
DS020-R100G100	1	1
DS020-R114G114	1 1/4	1 1/4
DS020-R112G112	1 1/2	1 1/2
DS020-R200G200	2	2
DS020-R212G212	2 1/2	2 1/2
DS020-R300G300	3	3



DS252

Équerre 90° M/F 3 pièces

	R	G
DS252-R14G14	1/4	1/4
DS252-R38G38	3/8	3/8
DS252-R12G12	1/2	1/2
DS252-R34G34	3/4	3/4
DS252-R100G100	1	1
DS252-R114G114	1 1/4	1 1/4
DS252-R112G112	1 1/2	1 1/2
DS252-R200G200	2	2



DS013

Équerre 90° F/F

	G
DS013-G18	1/8
DS013-G14	1/4
DS013-G38	3/8
DS013-G12	1/2
DS013-G34	3/4
DS013-G100	1
DS013-G114	1 1/4
DS013-G112	1 1/2
DS013-G200	2
DS013-G212	2 1/2
DS013-G300	3



DS253

Équerre 90° F/F 3 pièces

	G
DS253-G14	1/4
DS253-G38	3/8
DS253-G12	1/2
DS253-G34	3/4
DS253-G100	1
DS253-G114	1 1/4
DS253-G112	1 1/2
DS253-G200	2



DS019

Équerre 45° F/F

	G
DS019-G18	1/8
DS019-G14	1/4
DS019-G38	3/8
DS019-G12	1/2
DS019-G34	3/4
DS019-G100	1
DS019-G114	1 1/4
DS019-G112	1 1/2
DS019-G200	2



DS003

Té F/F/F

	G
DS003-G18	1/8
DS003-G14	1/4
DS003-G38	3/8
DS003-G12	1/2
DS003-G34	3/4
DS003-G100	1
DS003-G114	1 1/4
DS003-G112	1 1/2
DS003-G200	2
DS003-G212	2 1/2
DS003-G300	3



DS033

Croix F/F/F/F

	G
DS033-G18	1/8
DS033-G14	1/4
DS033-G38	3/8
DS033-G12	1/2
DS033-G34	3/4
DS033-G100	1
DS033-G114	1 1/4
DS033-G112	1 1/2
DS033-G200	2



DS610

Bouchon mâle conique

	R
DS610-R18	1/8
DS610-R14	1/4
DS610-R38	3/8
DS610-R12	1/2
DS610-R34	3/4
DS610-R100	1
DS610-R114	1 1/4
DS610-R112	1 1/2
DS610-R200	2
DS610-R212	2 1/2
DS610-R300	3



DS612V

Bouchon mâle cylindrique 6 pans creux avec joint torique*

	G
DS612V-M10I	M10 x 1
DS612V-M12K	M12 x 1,5
DS612V-M14K	M14 x 1,5
DS612V-M16K	M16 x 1,5
DS612V-M18K	M18 x 1,5
DS612V-M20K	M20 x 1,5
DS612V-M22K	M22 x 1,5
DS612V-M26K	M26 x 1,5
DS612V-M27M	M27 x 2
DS612V-M33M	M33 x 2
DS612V-M42M	M42 x 2
DS612V-M48M	M48 x 2



DS613

Bouchon mâle conique 6 pans creux

	R
DS613-R18	1/8
DS613-R14	1/4
DS613-R38	3/8
DS613-R12	1/2
DS613-R34	3/4



DS293

Bouchon femelle

	G
DS293-G18	1/8
DS293-G14	1/4
DS293-G38	3/8
DS293-G12	1/2
DS293-G34	3/4
DS293-G100	1
DS293-G114	1 1/4
DS293-G112	1 1/2
DS293-G200	2
DS293-G212	2 1/2
DS293-G300	3

Existe sans joint (DS612)